

Span 300

ACCESS TOWER SYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Span 300

ACCESS TOWER SYSTEM

Span 300 kevyt ja kestävä alumiininen järjestelmä, joka on suunniteltu nopeaan, helppoon kokoamiseen. Sen kaideväli on 276 mm.

Uusien Z-kaiteiden ansiosta teline on paitsi nopea ja huoleton koottava, myös rakenteeltaan erittäin jäykkä.

Joustava, vain vähän huoltoa tarvitseva ratkaisu kaikkeen rakentamiseen sisältää tuotteita yksinkertaisesta yksittäistelineestä monimutkasiin telinejärjestelmiin. Tuotteesta on saatavissa kapea ja leveä malli. Mallien leveydet ovat 0,74 m ja 1,37 m, ja pituudet vastaavasti 2 m, 2,5 m ja 3 m. Span 300 on varustettu ainutlaatuisen lujilla Rib-Grip -liitoksilla, joilla on 10 vuoden takuu.

Kaikilla vakio-osilla on laajennettu 3 vuoden takuu.

Täyttää EN1004:n ja korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset. Kuormitusluokka 3.



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Tärkeimmät ominaisuudet



1. Rib-Grip – kylmämuovatus liitokset

Rib-Grip -kylmämuovausmenetelmä on Instant tower system -telinejärjestelmän tärkein ominaisuus ja se tekee liitoksista kolme kertaa kestävämpiä kuin tavalliset hitsatut liitokset. 10 vuoden rajaton takuu!

2. Span 300 -teline - käännettävä monikäyttöteline

Kestävä ja kevyt alumiiniseosrakenne tekee osista helposti käsiteltäviä. Span 300 -kehikon osat ovat keskenään vaihdettavissa kaikkiin olemassa oleviin osiin ja se tarkoittaa vähemmän varastoitavia osia ja niistä huolehtimista.

3. Säätöjalka

Voit valita 400mm, 600mm & 800mm korkeuden Quick-Adjust säätöjaloilla. Ne seisovat tukevasti karkeilla tai epätasaisillakin pinnoilla. Kun jalat on kerran koottu, niitä ei voida purkaa vahingossa.

4. Automaattiset lukitustukikoukut & raskaat koukkuliittimet

Koukut napsahtavat lukittuun asentoon ilman "alustamista" ja purkamista helpottaa vaivattomasti irrotettavissa oleva hakarakente. Laaja kosketusalue (yli 225°) takaa tukevan otteen. Koukkuliitin kestää erittäin hyvin kovia työmaaosuhteita eikä vaurioidu pudotuksenkaan yhteydessä.

5. Uurrettu kehikkoputket

Niistä saa paremman otteen eivätkä ne ole liukkaat niille kiivettäessä kokoamisen yhteydessä tai kun ne ovat pystyssä.

6. TX2000 taso

Kevyt TX2000 taso on saatavana vakio- tai luukumallisena. Se tarjoaa koko reunan ympäri menevän suojan. Kaikki osat voi vaurion sattuessa vaihtaa uusiin.



VX-Pohja

VX-pohja on yksiosainen, tukeva telinejärjestelmän pohjaosa, jonka voi napsauttaa auki muutamassa sekunnissa.



Snappy 300

Snappy 300 on erittäin monikäyttöinen teline monenlaisiin töihin. Se sopii pakettiautoon ja avautuu käyttövalmiiksi muutamassa sekunnissa. Snappy voidaan laajentaa kokonaiseksi telineeksi, jossa tason maksimikorkeus on 4 m.



Maalattu teline

Kaikki INSTANT-sarjan tuotteet voidaan maalata. Tämän avulla teline on aina helposti tunnistettavissa työmaalla.

Tärkeimmät edut: yrityksen näkyvyys paranee, työmaa erottuu kilpailijoiden vastaavista edukseen tunnusvärien käytön ansiosta.

Laaja valikoima osia ja lisävarusteita on saatavilla
Span Access Tower Systems -järjestelmään, mikä tekee siitä erittäin monikäyttöisen.



Läpikulku-kehikko



Erikoiskorkea taso



Spandeck-kävelysilta




Lisäpaino



Nailonlukko



Pohjalaatta



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

P. +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Ohjeet turvalliseen käyttöön ja kokoamiseen löytyvät valmistajan asennusoppaasta.
Pidätämme oikeuden teknisten lietojen muutoksiin.
Tämän esitteen valokuvat ovat vain myynninedistämistarkoituksiin.

MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com